



## Description

TITAN LUBE, lubrifiant spécial longue durée et pâte de montage, résistant à de hautes températures et à de hautes pressions. Etanchéifie, lubrifie et protège en conditions extrêmes.

## Propriétés

- Propriété exceptionnelle de lubrification.
- Résistant à la température de -20°C à +1000°C.
- Réduit le frottement et l'usure.
- Préviend et stoppe la corrosion.
- Empêche le grippage.
- Spécialement utilisé comme protection de montages filetés et autres assemblages soumis à de hautes températures et/ou en environnement agressif.

## Applications

Pour la protection des raccords filetés sur lesquels grippage et corrosion doivent être évités. Facilite l'assemblage, mais aussi le démontage.

**Construction** : étauçons, échafaudages, filets des pieds de machines, câbles de treuils ou de grues.

**Industrie** : vannes, lubrification sur machines nécessitant une grande résistance à la pression ou à la température, protection de filets divers soumis à des hautes températures ou produits agressifs (vapeurs).

**Chauffage** : boulons de chaudières, thermostats

**Général** : taraudage, forage acier dur, protection, lubrifiant roues dentées.



## DONNEES TECHNIQUES

**Conditionnement** : 200g (tube)  
500g – 2kg

**Base** : Mélange d'agents lubrifiants et anti-corrodant.

**Couleur** : Aluminium-gris

**Résistance à la température** :  
-20°C à +1000°C

**NLGI** : 1

**Densité à 20°C** : 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Point de goutte** : 193°C

**Force diélectrique** : 270 +/- 20

**Point éclair** : 260°C

**Coefficient de friction** :  
0,08 (Méthode Shell 4 Billes)

**Autres**: ne contient pas d'allergènes.

**Art.**  
**200g tube - 210253**  
**500g pot + brosse - 210247**  
**2000g - 20413**

MCS Belgium a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas MCS Belgium portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de MCS Belgium sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

Ver. 25/10/19 VBO

